

# DINAFLOW (K) OXIGÉNMEGKÖTŐ ÉS LÚGOSÍTÓ F

kombinált kazántápvíz-kondicionáló vegyszer

Kálium bázisú kazántápvíz-kondicionáló vegyszer, a tápvíz pH értékének kívánt értékre emeléséhez, és oxigéntartalmának eltávolításához.

## FELHASZNÁLÁS:

Szervesoxigén-megkötő komponense gyorsan megköti a kazántápvízben jelenlévő oxigént. Erősen lúgosító hatású, kis mennyiségben alkalmazva is jelentősen emeli a pH értékét. A kazán leiszapolása során keletkező szennyvízben a Na-egyenérték terhelését nem növeli, hanem javítja. Hatékonyan megakadályozza a korróziót, és a kazántápvíz maradék oxigéntartalmát nagymértékben redukálja. Az oxigéntávolítása után nem növeli a korrozív ionok (pl.  $\text{SO}_4^{2-}$ ) koncentrációját.

## TULAJDONSÁGOK:

- Kettős hatású lúgosító és oxigénmegkötő szer
- Hatékonyan védi a fémfelületeket a korróziótól
- Környezetbarát, kálium-bázisú szer, a Na egyenértéket nem növeli, hanem javítja.
- Könnyen kezelhető, folyékony termék
- Egyszerű méréssel ellenőrizhető az adagolás
- Magas koncentrációjú vegyszer, amely gazdaságosan szállítható tág hőmérsékleti határok között

## ADAGOLÁS:

Vízmennyiséggel arányosan, Navidos mennyiségarányos vegyszeradagolóval javasoljuk adagolni a tápvíz vezetékébe.

**Adagolási mennyiség:** 100-150 ml/m<sup>3</sup>

## ADATOK:

sűrűség (20°C): 1,35-1,40 g/cm<sup>3</sup>

pH érték (20°C): 12-13

## TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

## KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában

